

SEWAGE VALVE

下水道用

ゲートバルブ	下水1
バタフライバルブ・偏心弁	下水2
スイングチャッキバルブ	下水3
ボールチャッキバルブ	下水4
空気抜き弁・継手	下水4




下水道用
ゲートバルブ

7.5K



ゲート

10K



ゲート

7.5K



電動機付ゲート

10K



電動機付ゲート

製品記号	7.5FCLUS / G-7.5FCLUS				10FCLUS / G-10FCLUS				E-7.5FCLUSK			E-10FCLUS		
呼び径	L	H	D	B(ギア)	L	H	D	B(ギア)	L	H	駆動部	L	H	駆動部
40					165.0	305.0	160.0					180.0	506.0	01
50	180.0	343.0	170.0		180.0	343.0	170.0					190.0	537.0	01
65					190.0	390.0	170.0							
75	240.0	464.0	200.0											
80					200.0	464.0	200.0					200.0	588.0	01
100	250.0	548.0	250.0		230.0	548.0	250.0		250.0	649.0	01	230.0	649.0	01
125	260.0	649.0	280.0		250.0	649.0	280.0		260.0	723.0	01	250.0	723.0	01
150	280.0	761.0	300.0		270.0	761.0	300.0		280.0	797.0	01	270.0	797.0	01
200	300.0	957.0	350.0		290.0	957.0	350.0		300.0	1052.0	02	290.0	1052.0	02
250	380.0	1169.0	400.0		330.0	1169.0	400.0		380.0	1208.0	02	330.0	1208.0	02
300	400.0	1364.0	450.0		350.0	1364.0	450.0		400.0	1407.0	02	350.0	1407.0	02
350	430.0	1561.0	500.0		381.0	1561.0	500.0		430.0	1629.0	05	381.0	1629.0	05
400	470.0	1795.0	600.0		406.0	1795.0	600.0		470.0	1859.0	05	406.0	1414.0	05
450	500.0	1999.0	600.0		432.0	1999.0	600.0		500.0	2064.0	05	432.0	1529.0	05
500	530.0	2232.0	680.0		457.0	2232.0	680.0		530.0	2259.0	05	457.0	1724.0	05
600	560.0	2657.0	500.0	280.0	508.0	2657.0	500.0	280.0	560.0	2743.0	1	508.0	2028.0	1
ボデー	FC200				FC200				FC200			FC200		
ボンネット/キャップ/カバー	FC200				FC200				FC200			FC200		
ステム	403SS				403SS				403SS			403SS		
ジスク	FC200				FC200				FC200			FC200		
パッキン	非石綿				非石綿				非石綿			非石綿		
ハンドル	ダクティル鋳鉄：50°～200° ねずみ鋳鉄：250°～600°				ダクティル鋳鉄：40°～200° ねずみ鋳鉄：250°～600°									
ガスケット	非石綿シート				非石綿シート				非石綿シート			非石綿シート		
ボデーシート/ボールシート	304SS				304SS				304SS			304SS		
操作機	ハンドル：50°～500° ギア：600°				ハンドル：40°～500° ギア：600°				電動アクチュエータ 他種アクチュエータ：搭載可			電動アクチュエータ 他種アクチュエータ：搭載可		
接続形状	フランジ：JIS B2062				フランジ：JIS B2239 10K ・ JIS B2031：50°～300°				フランジ：JIS B2062			フランジ：JIS B2239 10K		
許認可登録/適用規格														
最高許容圧力	・ 常温の静流水：0.74MPa				・ 常温の静流水：1.37MPa (40°～300°) ・ 常温の静流水：0.98MPa (350°～600°) ・ 常温の脈動水：0.98MPa (40°～300°) ・ 常温の脈動水：0.86MPa (350°～600°)				・ 常温の静流水：0.74MPa			・ 常温の静流水：1.37MPa (40°～300°) ・ 常温の静流水：0.98MPa (350°～600°) ・ 常温の脈動水：0.98MPa (40°～300°) ・ 常温の脈動水：0.86MPa (350°～600°)		
備考	・ 標準塗装：76頁参照ください ・ 特殊塗装仕様：対応可 ・ ギア操作機：対応可 (350°～500°)				・ 標準塗装：76頁参照ください ・ 特殊塗装仕様：対応可				・ 標準塗装：76頁参照ください ・ 特殊塗装仕様：対応可			・ 標準塗装：76頁参照ください ・ 特殊塗装仕様：対応可		

下水道用

バタフライバルブ・
偏心弁

7.5K



10K



7.5K



バタフライバルブ

バタフライバルブ

偏心弁

製品記号	G-7.5SGBFS				G-10SGBFS				G-7.5SVB			
呼び径	L	H	D	B(ギア)	L	H	D	B(ギア)	L	H	D	B(ギア)
75									240.0	205.0	110.0	127.0
100									250.0	225.0	170.0	183.0
125									260.0	299.0	310.0	284.0
150									280.0	311.0	310.0	284.0
200	300.0	395.0	430.0	273.0	300.0	395.0	430.0	273.0	300.0	341.0	310.0	285.0
250	380.0	415.0	430.0	273.0	380.0	415.0	430.0	273.0	380.0	379.0	360.0	315.0
300	400.0	445.0	430.0	273.0	400.0	445.0	430.0	273.0	400.0	399.0	360.0	316.0
350	430.0	470.0	430.0	273.0	430.0	470.0	430.0	273.0				
400	470.0	520.0	430.0	378.0	470.0	520.0	430.0	378.0				
450	500.0	555.0	430.0	378.0	500.0	585.0	430.0	378.0				
500	530.0	590.0	430.0	378.0	530.0	620.0	430.0	378.0				
600	560.0	695.0	630.0	418.0	560.0	695.0	630.0	418.0				
700	610.0	755.0	630.0	418.0	610.0	770.0	630.0	502.0				
800	690.0	855.0	630.0	502.0	690.0	870.0	730.0	597.0				
900	740.0	940.0	730.0	597.0	740.0	940.0	730.0	597.0				
1000	770.0	1000.0	730.0	597.0	770.0	1000.0	730.0	597.0				
1100	800.0	1065.0	730.0	597.0	800.0	1105.0	730.0	749.0				
1200	820.0	1170.0	730.0	749.0	820.0	1170.0	730.0	749.0				
1350	850.0	1265.0	730.0	749.0	850.0	1280.0	630.0	661.0				
1500	900.0	1375.0	630.0	661.0	900.0	1375.0	630.0	661.0				
ボデー ボンネット/キャップ/カバー	FCD450-10				FCD450-10				FCD450-10			
システム ジスク	403SS FCD450-10				403SS FCD450-10				304SS A351 Gr.CF8/SCS13A			
ボデーシート/ボールシート シートラバー	CR:JIS K 6353(水道用ゴム)				CR:JIS K 6353(水道用ゴム)				304SS+CRゴム(JIS K6353(水道用ゴム))			
操作機	ギア				ギア				ギア			
接続形状	フランジ：JWWA B138				フランジ：JWWA B138				フランジ：JIS G5527 7.5K 125 ^A ：JIS B2062準拠			
最高許容圧力	・ 常温の静流水：0.75MPa				・ 常温の静流水：1.0MPa				・ 常温の静流水：0.74MPa			
備考	・ 標準塗装：76頁参照ください ・ 特殊塗装仕様：対応可 ・ 開閉方向は左回り開き				・ 標準塗装：76頁参照ください ・ 特殊塗装仕様：対応可 ・ 開閉方向は左回り開き				・ 標準塗装：76頁参照ください ・ 10K仕様：対応可 図G-10SV B 75 ^A ～300 ^A			

青銅・黄銅

給水用バルブ

給水装置

鋳鉄

下水用バルブ

ダクタイル鉄

消防設備用

バタフライ

ステンレス鋼

鋳鋼

自動操作

ミニチュア

ガス

関連資料

関連製品

下水道用

ボールチャッキ
バルブ

10K



10K



10K



10K



ボールチャッキ

ボールチャッキ

ボールチャッキ

ボールチャッキ

製品記号	10FCFTN		10UFT		10UFTE		UFTE	
呼び径	L	H	L	H	L	H	L	H
32							105.0	59.5
40	190.0	101.0	190.0	87.0				
50	200.0	105.0	200.0	100.5	200.0	97.0		
65	220.0	127.0	220.0	123.5	220.0	120.5		
80	240.0	150.0	240.0	150.0	240.0	146.0		
100	290.0	188.0	290.0	187.0	290.0	187.0		
125	360.0	235.0						
150	410.0	280.0						
200			410.0	275.0	410.0	275.0		
					500.0	366.0		
ボデー	FC200(ナイロンライニング)		A351 Gr.CF8/SCS13A		A351 Gr.CF8/SCS13A		A351 Gr.CF8/SCS13A	
ボンネット/キャップ/カバー	FC200(ナイロンライニング)		A351 Gr.CF8/SCS13A		A351 Gr.CF8/SCS13A		A351 Gr.CF8/SCS13A	
ジスク	NBR		NBR		NBR		NBR	
プラグ					ステンレス鋼		ステンレス鋼	
Oリング/ガスケット	NBR		NBR		NBR		NBR	
接続形状	フランジ：JIS B2239 10K		フランジ：JIS B2220 10K		フランジ：JIS B2220 10K		ねじ込み：JIS B0203	
最高許容圧力	静流水：0.05～1.4MPa		静流水：0.05～1.4MPa		静流水：0.05～1.4MPa		静流水：0.05～1.4MPa	
温度範囲	0℃～+60℃		0℃～+60℃		0℃～+60℃		0℃～+60℃	
参照頁	・ 圧力損失表：下水5 ・ 配管条件：下水5		・ 圧力損失表：下水5 ・ 配管条件：下水5		・ 圧力損失表：下水5 ・ 配管条件：下水5		・ 圧力損失表：下水5 ・ 配管条件：下水5	
備考	・ 垂直配管用 ・ ジスクEPDM：対応可		・ 垂直配管用 ・ ジスクEPDM：対応可		・ 面間寸法：JIS B2002 ・ 水平・垂直配管用 ・ 空気抜き穴付：50 ^A ～150 ^A ・ ジスクEPDM：対応可		・ 面間寸法：JIS B2011 ・ 垂直配管用 ・ 空気抜き穴付 ・ ジスクEPDM：対応可	

下水道用

ボールチャッキ
バルブ

10K



ボールチャッキ

製品記号	VFST	
呼び径	L	H
50	235.0	144.0
ボデー	PVC	
ボンネット/キャップ/カバー	PVC	
ジスク	NBR	
Oリング	NBR	
接続形状	ソケット：JIS K6743	
最高許容圧力	静流水：0.05～0.7MPa	
温度範囲	0℃～+60℃	
参照頁	・ 配管条件：下水5	
備考	・ 面間寸法：KITZ標準 ・ 水平・垂直配管用	

下水道用

空気抜き弁・
継手



空気抜き弁

空気抜き弁

L型両ニップル

J型片ニップル

製品記号	UFTA	VFTA	PNL	PKJ
呼び径	L	L	制作範囲	制作範囲
³ / ₄	80.0	80.0	○	○
1	80.0		○	○
ボデー	A351 Gr.CF8/SCS13A	PVC	A351 Gr.CF8/SCS13A	A351 Gr.CF8/SCS13A
ボンネット/キャップ/カバー	A351 Gr.CF8/SCS13A	PVC		
ジスク	EPDM	EPDM		
Oリング		NBR		
接続形状	ねじ込み：JIS B0203	ねじ込み：JIS B0203	ねじ込み：JIS B0203	ねじ込み：JIS B0203
許認可登録/適用規格			・ RoHS指令相当品	・ RoHS指令相当品
最高許容圧力	空気：0.7MPa	空気：0.2MPa	・ 300℃以下の蒸気・空気・ガス・油：1.0MPa ・ 220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水：1.4MPa ・ -29℃～+120℃の静流水：2.0MPa	・ 300℃以下の蒸気・空気・ガス・油：1.0MPa ・ 220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水：1.4MPa ・ -29℃～+120℃の静流水：2.0MPa
温度範囲	0℃～+60℃	0℃～+60℃		
参照頁	・ 配管例：下水5		・ 配管例：下水5	・ 配管例：下水5
備考	・ 面間寸法：KITZ標準 ・ 垂直配管用 ・ 空気抜き配管用専用継手：PNL・PKJ	・ 面間寸法：KITZ標準 ・ 垂直配管用		・ 雨水流入防止・防塵・ドレン用



仕様

製品記号	10UFTE	10UFT	UFTE	10FCFTN	VFTS ※3 ※4 ※5
使用温度範囲	0°C~+60°C				
使用圧力範囲	0.05~1.40MPa				
管接続部	JIS B 2220 10K並形(RF)		JIS B 0203 ねじ込み形	JIS B 2239 10K並形(FF)	JIS K6743 ソケット形
面間寸法	JIS B 2002		JIS B 2011	JIS B 2002	キッツ標準
肉厚寸法	ASME B 16.34 クラス150 ^{※1}		JIS B 2011	JIS B 2031 ^{※2}	キッツ標準
適用配管姿勢	水平配管・垂直配管		垂直配管		水平配管・垂直配管

※1:10UFTEの呼び径80A以下はキッツ標準となります。

※2:呼び径40AはJIS B 2031に準じていません。

※3:300ℓ/minを超える流量では使用しないでください。損失が大きくなり流量が十分に得られない恐れがあります。


※4:本バルブは、宅内マンホールポンプユニットおよび浄化槽原水系ライン専用の逆止弁です。他の用途での使用に際しては、最寄の当社営業所までご相談ください。

※5:ポンプ停止の都度、本バルブカバー内部に空気が溜まってしまふ可能性がある場合には、本バルブは使用しないでください。カバー内側に空気が溜まってしまふ状態でポンプの運転を繰り返した場合、ポンプ運転直後、水撃がカバー部に発生し、カバーが破損してしまふ恐れがあります。水(汚水)と空気の混合状態で圧送されることが想定される場合には、弊社鉄製もしくはステンレス鋼製ボールチャッキをご利用ください。

注) ボールが開くために必要な最小差圧(開口圧力)は、0.05MPaです。ポンプ選定の際には、開口圧力と圧力損失を考慮してください。


圧力損失表(清流)

●10UFTE用^{※1}




※1:呼び径200Aの圧力損失水頭については別途当社までお問い合わせください。


●10UFT・UFTE・10FCFTN用




●VFTS用




配管条件



- 2次側にバルブと同口径で、0.05MPa以上の水頭圧のある水平配管
- 製品記号: 10UFTE
VFTS



- 2次側を上向きとした垂直配管
- 製品記号: 10FCFTN
10UFT
10UFTE
UFTE
VFTS



- ご使用できません

ステンレス鋼製ねじ込み形空気抜き配管用継手キット

空気抜き穴付ボールチャッキバルブ(10UFTE)との組合せ例

