

GAS VALVE

ガス

ボールガス栓	ガス1
ボールバルブ	ガス2
グローブバルブ	ガス3
リフトチャッキバルブ	ガス4
緊急遮断ボールバルブ	ガス4



ガス ボールガス栓



LPガス消費設備用ボールガス栓



LPガス消費設備用ボールガス栓



LPガス消費設備用ボールガス栓



LPガス消費設備用ボールガス栓

製品記号	GTJM			GTJSM			GTM			GT		
呼び径	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D
15 $\frac{1}{2}$	52.0	47.0	65.0	52.0	47.0	65.0	52.0	42.0	60.0			
20 $\frac{3}{4}$	66.0	53.0	65.0	66.0	53.0	65.0	66.0	42.0	60.0			
25 1										72.0	46.0	110.0
32 $1\frac{1}{4}$										89.0	59.0	110.0
40 $1\frac{1}{2}$										100.0	64.0	110.0
50 2										113.0	75.0	140.0
ボデー	C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき			C3771		
キャップ	C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき			C3771		
ステム	C3531			C3531			C3531			C3531		
ジスク/ボール	C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき SCS13A : $1\frac{1}{2}$ " $\cdot$ 2"		
ハンドル	ZDC2+ポリエステル粉体塗装			ZDC2+ポリエステル粉体塗装			SUS430			SUS430		
ボールシート	PTFE			PTFE			NBR			NBR		
Oリング	NBR			NBR			NBR			NBR		
操作機	レバー			レバー			レバー			レバー		
接続形状	ねじ込み : JIS B0203			ねじ込み : JIS B0203			ねじ込み : JIS B0203			ねじ込み : JIS B0203		
許認可登録/適用規	・適合性検査合格品			・適合性検査合格品			・適合性検査合格品			・適合性検査合格品		
最高許容圧力	-10~120℃ : 0.08MPa			-10~120℃ : 0.08MPa			-10~120℃ : 0.08MPa			-10~120℃ : 0.08MPa		
備考	・メータボールガス栓 ・二重ロック機構付 : 開閉ロック			・メータボールガス栓 ・二重ロック機構付 : 閉ロック			・中間ボールガス栓			・中間ボールガス栓		

ガス ボールガス栓



LPガス消費設備用ボールガス栓



LPガス消費設備用ボールガス栓



LPガス消費設備用ボールガス栓



LPガス消費設備用ボールガス栓

製品記号	GTTM			GTTPM			GTF			GTFA		
呼び径	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D
15 $\frac{1}{2}$	52.0	42.0	50.0	52.0	42.5	50.0	60.0	50.5	28.0	43.5	50.5	28.0
20 $\frac{3}{4}$	66.0	42.0	50.0				60.0	52.5	30.0			
ボデー	C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき		
キャップ	C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき								
ステム	C3531			C3531			C3531			C3531		
ジスク/ボール	C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき		
ハンドル	ポリカーボネート			ポリカーボネート			ポリカーボネート : 水色			ポリカーボネート : 水色		
ボールシート	NBR			NBR			NBR			NBR		
Oリング	NBR			NBR			NBR			NBR		
操作機	T形ハンドル			T形ハンドル								
接続形状	ねじ込み : JIS B0203			ねじ込み : JIS B0203			ねじ込み : JIS B0203			ねじ込み : JIS B0203		
許認可登録/適用規格	・適合性検査合格品			・適合性検査合格品			・適合性検査合格品			・適合性検査合格品		
最高許容圧力	-10~120℃ : 0.08MPa			-10~70℃ : 3.5kPa			-10~70℃ : 3.5kPa			-10~70℃ : 3.5kPa		
備考	・中間ボールガス栓			・検査孔付ボールガス栓			・流量 ・ 2m ³ /h air : $\frac{1}{2}$ " ^B ・ 4m ³ /h air : $\frac{3}{4}$ " ^B ・ 差圧0.1kPa・1次圧2.8kPa ・コンパクト可とう管ボールガス栓			・流量 ・ 2m ³ /h air ・ 差圧0.1kPa・1次圧2.8kPa ・コンパクト可とう管ボールガス栓 ・アングル形		

ガス ボールガス栓



LPガス消費設備用ボールガス栓

LPガス消費設備用ボールガス栓

都市ガス消費設備用ボールガス栓

製品記号	GTFP			GTFAP			2GTHM		
呼び径	L	H	D	L	H	D	L	H	D
15 $\frac{1}{2}$	70.0	50.5	28.0	61.5	51.0	28.0	52.0	42.0	50.0
20 $\frac{3}{4}$							66.0	42.0	50.0
25 1							78.0	54.5	65.0
32 $1\frac{1}{4}$							89.0	59.0	65.0
ボデー	C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき		
キャップ	CAC406C+Ni-Crめっき			CAC406C+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき		
ステム	C3531			C3531			C3531		
ジスク/ボール	C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき			C3771+Ni-Crめっき		
ハンドル	ポリカーボネート			ポリカーボネート			ポリカーボネート： $\frac{1}{2}^B \cdot \frac{3}{4}^B$ ZDC2+黒色粉末ポリエステル塗装： $1^B \cdot 1\frac{1}{4}^B$		
ボールシート	NBR			NBR			NBR PTFE		
Oリング	NBR			NBR			NBR		
操作機							T形ハンドル		
接続形状	ねじ込み：JIS B0203			ねじ込み：JIS B0203			ねじ込み：JIS B0203		
許認可登録/適用規格	・適合性検査合格品			・適合性検査合格品					
最高許容圧力	-10～70℃：3.5kPa			-10～70℃：3.5kPa			0～40℃：0.98MPa		
備考	・流量 ・ $2\text{m}^3/\text{h air}$ ・差圧0.1kPa・1次圧2.8kPa ・検査孔付自在可とう管ボールガス栓 ・検査プラグ：オプション			・流量 ・ $2\text{m}^3/\text{h air}$ ・差圧0.1kPa・1次圧2.8kPa ・検査孔付自在可とう管ボールガス栓 ・アングル形 ・検査プラグ：オプション			・ハンドボールガス栓		

ガス ボールバルブ



ガス一般配管用ボールバルブ

ガス一般配管用ボールバルブ

製品記号	TFG			TG		
呼び径	L	H	D	L	H	D
8 $\frac{1}{4}$				50.0	39.0	60.0
10 $\frac{3}{8}$				50.0	39.0	60.0
15 $\frac{1}{2}$	62.0	48.0	80.0	65.0	39.0	80.0
20 $\frac{3}{4}$	73.0	54.0	110.0	68.0	42.0	80.0
25 1	85.0	58.0	110.0	79.0	46.0	110.0
32 $1\frac{1}{4}$	98.0	64.0	110.0	86.0	51.0	110.0
40 $1\frac{1}{2}$	108.0	75.0	140.0	96.0	56.0	110.0
50 2	124.0	84.0	150.0	109.0	65.0	140.0
65 $2\frac{1}{2}$				127.0	85.0	200.0
80 3				153.0	105.0	300.0
100 4						
125 5						
150 6						
200 8						
ボデー	C3771： $\frac{1}{2}^B \sim 1\frac{1}{2}^B$ CAC406： 2^B			C3771		
キャップ	C3771： $\frac{1}{2}^B \sim 1\frac{1}{2}^B$ CAC406： 2^B			C3771		
ステム	C3531			C3531		
ジスク/ボール	C3771+Ni-Crめっき： $\frac{1}{2}^B \sim 1\frac{1}{2}^B$ SCS13A： 2^B			C3771+Ni-Crめっき： $\frac{1}{4}^B \sim 1\frac{1}{4}^B$ ・ $2\frac{1}{2}^B$ SCS13A： $1\frac{1}{2}^B$ ・ 2^B ・ 3^B		
パッキン						
ハンドル	ステンレス鋼			ステンレス鋼： $\frac{1}{4}^B \sim 2^B$ ダクタイル鋳鉄： $2\frac{1}{2}^B$ ・ 3^B		
ガスケット						
ボールシート	PTFE			PTFE		
Oリング	NBR			NBR		
操作機	レバー			レバー		
ボア径	フルボア			スタンダードボア		
接続形状	ねじ込み：JIS B0203			ねじ込み：JIS B0203*		
最高許容圧力	0～40℃ガス：0.98MPa			0～40℃ガス：0.98MPa		
備考				・JIS B0203*：有効ねじ長・基準径位置は当社標準寸法 ($2\frac{1}{2}^B \sim 3^B$)		

ガス ボールバルブ




ガス用ボール

ガス用ボール

ガス用ボール

製品記号	10STLBF			20STL			20STLB		
呼び径	L	H	D	L	H	D	L	H	D
15 1/2	108.0	106.0	130.0	75.0	106.0	130.0	140.0	106.0	130.0
20 3/4	117.0	109.0	130.0	80.0	106.0	130.0	152.0	109.0	130.0
25 1	127.0	129.0	160.0	90.0	107.0	130.0	165.0	130.0	160.0
32 1 1/4	140.0	132.0	160.0	105.0	129.0	160.0	178.0	135.0	160.0
40 1 1/2	165.0	114.0	230.0	115.0	133.0	160.0	190.0	115.0	230.0
50 2	178.0	121.0	230.0	130.0	114.0	230.0	216.0	120.0	230.0
65 2 1/2	190.0	154.0	400.0				241.0	153.0	400.0
80 3	203.0	163.0	400.0	180.0	154.0	400.0	283.0	162.0	400.0
100 4	229.0	199.0	460.0				305.0	241.0	750.0
125 5	356.0	219.0	460.0						
150 6	394.0	293.0	1000.0				403.0	293.0	1000.0
200 8	457.0	352.0	1500.0				502.0	352.0	1500.0
ボデー	FCD-S			FCD-S			FCD-S		
キャップ	FCD-S			FCD-S			FCD-S		
ステム	403SS			403SS			403SS		
ジスク/ボール	SCS13A/304SS			SCS13A/304SS			SCS13A/304SS		
パッキン	PTFE			PTFE			PTFE		
ハンドル	ダクタイル鋳鉄			ダクタイル鋳鉄			ダクタイル鋳鉄		
ガスケット	PTFE			PTFE			PTFE		
ボールシート	PTFE			ハイパタイト® PTFE			ハイパタイト® PTFE		
Oリング	NBR			NBR			NBR		
操作機	レバー			レバー			レバー		
ボア径	フルボア			レデューストボア			フルボア		
接続形状	フランジ(フラットフェイス) : JIS B2239 10K			ねじ込み : JIS B0203			フランジ : JIS B2239 20K		
最高許容圧力	-10~80℃のガス : 1.18MPa			-10~80℃のガス : 2.4MPa			-10~80℃のガス : 2.4MPa		
備考	・ ステム飛出防止			・ ステム飛出防止			・ ステム飛出防止		

ガス グローブバルブ



LPガス用グローブ

LPガス用グローブ


LPガス用グローブ

LPガス用グローブ

製品記号	10SDL			10SDLBF			20SDL			20SDLB		
呼び径	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D
10 3/8	55.0	112.0	55.0	85.0	108.0	55.0	75.0	129.0	70.0	110.0	128.0	70.0
15 1/2	65.0	122.0	60.0	85.0	122.0	60.0	78.0	129.0	70.0	120.0	147.0	90.0
20 3/4	80.0	130.0	70.0	95.0	122.0	70.0	91.0	147.0	90.0	130.0	168.0	100.0
25 1	90.0	149.0	80.0	110.0	145.0	80.0	105.0	168.0	100.0	160.0	192.0	115.0
32 1 1/4	105.0	169.0	90.0	130.0	160.0	90.0	122.0	193.0	115.0	180.0	201.0	135.0
40 1 1/2	120.0	187.0	100.0	150.0	179.0	100.0	135.0	200.0	135.0	230.0	237.0	155.0
50 2	140.0	205.0	115.0	180.0	198.0	115.0	160.0	235.0	155.0			
ボデー	FCD-S			FCD-S			FCD-S			FCD-S		
キャップ	FCD-S			FCD-S			FCD-S			FCD-S		
ステム	SUS420J2			SUS420J2			SUS420J2			SUS420J2		
ジスク/ボール	グラスファイバー入PTFE			グラスファイバー入PTFE			PTFE			PTFE		
パッキン	NBR			NBR			NBR			NBR		
ハンドル	ZDC2 : 3/8 ^B ~3/4 ^B			ZDC2 : 10 ^A ~20 ^A			ZDC2 : 3/8 ^B ・1/2 ^B			ZDC2 : 15 ^A		
	ADC12 : 1 ^B ~2 ^B			ADC12 : 25 ^A ~50 ^A			ADC12 : 3/4 ^B ~2 ^B			ADC12 : 20 ^A ~50 ^A		
ガスケット	C1100P-O			C1100P-O			ステンレス箔入膨張黒鉛シート			ステンレス箔入膨張黒鉛シート		
Oリング							NBR			NBR		
接続形状	ねじ込み : JIS B0203			フランジ(フラットフェイス) : JIS B2239 10K			ねじ込み : JIS B0203			フランジ : JIS B2239 20K		
最高許容圧力	LPガス (常温 : -10~38℃) : 0.2MPa			LPガス (常温 : -10~38℃) : 0.2MPa			-10~80℃以下のガス : 2.4MPa			-10~80℃以下のガス : 2.4MPa		

ガス グローブバルブ

20K



LPガス用グローブ

製品記号	20SDLBO		
呼び径	L	H	D
65 2 ¹ / ₂	292.0	337.0	250.0
80 3	318.0	351.0	250.0
100 4	356.0	439.0	300.0
150 6	444.0	600.0	400.0
200 8	559.0	688.0	560.0
ボデー	FCD-S		
キャップ	FCD-S		
ステム	403SS		
ジスク/ボール	PTFE		
パッキン	NBR+PTFE		
ハンドル	ダクタイル鋳鉄		
ガスケット	ステンレス箔入膨張黒鉛シート		
接続形状	フランジ：JIS B2239 20K		
最高許容圧力	-10～80℃以下のガス：2.4MPa		

ガス リフトチャッキ バルブ

20K



ガス用リフトチャッキ

製品記号	20SNDB		
呼び径	L	H	大箱入数
15 1 ¹ / ₂	110.0	56.0	2
20 3 ³ / ₄	120.0	60.0	2
25 1	130.0	68.0	1
32 1 ¹ / ₄	160.0	80.0	1
40 1 ¹ / ₂	180.0	85.0	1
50 2	230.0	99.0	1
ボデー	FCD-S		
キャップ	SCS1		
ジスク/ボール	PTFE		
ガスケット	ステンレス箔入膨張黒鉛シート		
接続形状	フランジ：JIS B2239 20K		
最高許容圧力	-10～120℃以下のガス：2.4MPa		

ガス 緊急遮断 ボールバルブ

10K



ガス用緊急遮断ボールバルブ

製品記号	EKE 00-10STLBS		
呼び径	L	H	大箱入数
40 1 ¹ / ₂	165.0	392.0	1
50 2	178.0	399.0	1
65 2 ¹ / ₂	190.0	424.0	1
80 3	203.0	433.0	1
100 4	229.0	456.0	1
ボデー	FCD-S		
キャップ	FCD-S		
ステム	403SS		
ジスク/ボール	SCS13A/304SS		
パッキン	PTFE		
ガスケット	PTFE		
ボールシート	NBR+304SS		
Oリング	NBR		
操作機	EKE型：AC100/200Vスプリングリターン		
ボア径	フルボア		
接続形状	フランジ：JIS B2239 10K		
最高許容圧力	ガス（-5℃～+60℃）：0.29MPa		
備考	・緊急遮断用 ・ステム飛出防止		