## ダクタイル 16K ねじ込み形,リフト逆止め弁

製品記号: (F)16SF

製作範囲: 15-50mm(1/2-2inch)

2.2MPa 規格

· 面 間: キッツ 標 準 · 管接続: JIS B0203

・ 肉 厚: キッツ 標 準 **圧力検査:** 消防検査

**認証:** 消防設備(認定) 15-50 mm (1/2-2 inch)

## 寸法

<b>呼び径(</b> mm/inch)		L	L1	Н	D1	Kg
15	1/2	70.0	0.0	50.0	0.0	0.60
20	3/4	85.0	0.0	53.0	0.0	0.80
25	1	95.0	0.0	61.0	0.0	1.30
32	11/4	110.0	0.0	69.0	0.0	1.90
40	11/2	125.0	0.0	75.0	0.0	2.60
50	2	145.0	0.0	87.0	0.0	4.40



部品名	材料	記事
弁 箱	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
ふた	ステンレス鋼	SCS13A 又は SUS304
弁 体	ステンレス鋼	SUS403

## 仕様

ダクタイル 16K ねじ込み形,リフト逆止め弁

2.2MPa

管接続 : JIS B0203, 圧力検査 : 消防検査, 製作範囲 :

15-50mm(1/2-2inch),認証 : 消防設備(認定) 15-50 mm (1/2-2 inch), 弁 箱材料 :ダクタイル鋳鉄,ふ た材料 :ステンレス鋼,弁 体材料 :ステ

ンレス鋼,製品記号: (F)16SF









