ダクタイル 16K フランジ形,外ねじ 仕切弁

製品記号: (F)16SMB0 製作範囲: 50-200mm(2-8inch)

2.2MPa 規格

・ 面 間: JIS B2002・ 管接続: JIS B2239 16K・ 肉 厚: キッツ 標 準

圧力検査:消防検査

認証: 消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)

寸法

3/A						
呼び径(mm/inch)		L	L1	Н	D1	Kg
50	2	178.0	0.0	352.0	200.0	14.40
65	21/2	190.0	0.0	410.0	200.0	18.50
80	3	203.0	0.0	479.0	250.0	25.00
100	4	229.0	0.0	566.0	250.0	37. 20
125	5	254.0	0.0	668.0	300.0	49.00
150	6	267.0	0.0	780.0	300.0	66.00
200	8	292.0	0.0	970.0	350.0	110.80





材料

部品名	材料	記事
弁 箱	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
- ふ た	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
弁 棒	ステンレス鋼	SUS403
弁 体	ステンレス鋼	SUSF410-C

仕様

ダクタイル 16K フランジ形,外ねじ 仕切弁

2.2MPa

面間: JIS B2002,管接続: JIS B2239 16K,圧力検査: 消防検査,製作範囲: 50-200mm(2-8inch),認証:消防設備(認定) 50-200 mm (2-8inch),弁箱材料:ダクタイル鋳鉄,ふた材料:ダクタイル鋳鉄,弁棒材料:ステンレス鋼,弁体材料:ステンレス鋼,製品記号: (F)16SMB0

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。



